

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Дръжките са с ергономичен дизайн и са предназначени за леви и десни врати на входни, вътрешни и сервизни помещения

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- \* Щитове от Zn-Al-Cu сплав. Покритие: сатин или хром
- \* Дръжки от Zn-Al-Cu сплав. Покритие: сатин или хром
- \* Ръкохватка от Zn-Al-Cu сплав. Покритие: сатин или хром
- \* Винтове от стомана. Покритие: сатин, черен никел или хром
- \* Квадрат от стомана 8x8 мм. Покритие: цинк.

## ПО ПОРЪЧКА

Дръжки с междуцентрие 72мм и 85мм.

## APPLICATION

Handles are ergonomically designed and are used in left and right doors for entrance, interior and bathroom.

## FEATURES

- \* Shield is made of Zn Al Cu alloy, satin or chrome finished.
- \* Handle is made of Zn Al Cu alloy, satin or chrome finished.
- \* Handle-ball is made of Zn Al Cu alloy, satin or chrome finished.
- \* Steel screws. Zinc plated.
- \* Steel square 8x8 mm. Zinc plated.

## CUSTOMERS ORDER







Manufacture the handles with distance between axis 72 mm. and 85 mm.

151 227 P E 70(90) Л(Д) посока на отваряне на вратата  
direction of opening the door (L-Л/R-Д)

междуцентрие distance  
покритие coverage  
предназначение purpose  
пореден номер serial number  
вид на изделието product type

Е сатин satin  
Х хром chrome

Р за входни врати - дръжка и топка  
entrance doors - handle and handle-ball  
В за входни врати 2 дръжки  
entrance doors 2 handles  
К за вътрешни врати  
for interior doors  
С за сервизни помещения  
service rooms WC

 сатин/satin	Предназначение Purpose	Р 	151227PE(X)Л(Д)70	151227PE(X)Л(Д)90
		В 	151227BE(X)70	151227BE(X)90
		К 	151227KE(X)70	151227KE(X)90
		С 	151227SE(X)Л(Д)70	151227SE(X)Л(Д)90
 хром/chrome	Междуцентрие Distance	(mm)	70	90

