



ПРИЛОЖЕНИЕ

Дръжките са с ергономичен дизайн и са предназначени за леви и десни врати на входни, вътрешни и сервизни помещения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- * Шилдове от стомана. Покритие: сатин, черен никел или хром
- * Дръжки от Zn-Al-Cu сплав. Покритие: сатин, черен никел или хром
- * Ръкохватка от Zn-Al-Cu сплав. Покритие: сатин, черен никел или хром
- * Гайка от стомана. Покритие: цинк или черен никел
- * Винтове от стомана. Покритие: сатин или черен никел
- * Квадрат от стомана 8x8 мм. Покритие: цинк.

ПО ПОРЪЧКА

Дръжки с междуцентрие 72мм и 85мм.

APPLICATION

Handles are ergonomically designed and are used in left and right doors for entrance, interior and bathroom.

FEATURES

- * Shield is made of steel, satin, black nickel or chrome finished.
- * Handle is made of Zn Al Cu alloy, black nickel or chrome finished.
- * Handle-ball is made of Zn Al Cu alloy, black nickel or chrome finished.
- * Nut is made of steel. Zinc or black nickel plated.
- * Steel screws. Zinc and black nickel plated.
- * Steel square 8x8 mm. Zinc plated.

CUSTOMERS ORDER

Manufacture the handles with distance between axis 72 mm. and 85 mm.

151 471 P E Л(Д) 70(90) междуцентрие distance
 покритие coverage
 предназначение purpose
 пореден номер serial number
 вид на изделието product type

посока на отваряне на вратата за "P" и "C" direction of opening the door (L-/R-/D)
 Е сатин satin
 З черен никел black nickel
 Х хром chrome
 P за входни врати - дръжка и топка entrance doors - handle and handle-ball
 B за входни врати 2 дръжки entrance doors 2 handles
 K за вътрешни врати for interior doors
 C за сервизни помещения service rooms WC



сатин/satin



хром/chrome



черен никел black nickel

Предназначение Purpose	P	B	K	C	Междуцентрие Distance	
					(mm)	
	○	○	○	○	70	90
		○	○	○		
			○	○		
				○		

