



#### ПРИЛОЖЕНИЕ

Бравата е допълнителна и е предназначена за двустранно заключване на врати с дебелина 35 до 110 мм и широчина 730 до 1030 мм.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- \* Работи с ключалка по DIN 18252/EN 1303
- \* Езиците излизат до 80 мм след еднократно завъртане на ключа
- \* Езици от кух профил. Покритие: никел
- \* Зъбни рейки от стомана. Покритие: цинк
- \* Зъбно колело от металокерамика
- \* Декоративен капак от Al профил. Покритие: полимер
- \* Щилд от Zn Al Cu сплав. Покритие: никел мат.
- \* Розетка от пластмаса.
- \* Бронировка, завеска и тяло от металокерамика, с подходяща химико-термична обработка, гарантираща твърдост HRC 45...50. Покритие: сатин.
- \* Дистанционни втулки за бронировката (в зависимост от дебелината на вратата).
- \* Насрещници от стоманена лента, покрити с капац от пластмаса.
- \* Дистанционни планки за насрещниците, изработени от пластмаса.

#### APPLICATION

This additional lock is designed for double sided locking door with thickness from 35 to 110 mm. and width from 730 to 1030 mm.

#### FEATURES

- \* Working with cylinder DIN 18252/EN 1303.
- \* The tongues thrown 80 mm. after single turn with the key.
- \* The tongues are made of steel hollow profile. Nickel finished.
- \* The gear rake is made of steel. Zinc finished.
- \* The gear wheel is made of metal ceramic.
- \* Decorative cover made of aluminum profile. Polymer finished.
- \* Shield is made Zn Al Cu alloy. Nickel matte finished.
- \* Rosette is made of plastic.
- \* Armored, pelmet and body are made of metal ceramics with appropriate chemical-thermal treatment ensuring hardness HRC 45.....50. Satin finished.
- \* Spacers for armored shield (depending on the thickness of the door).
- \* Strike plate is made of steel strip, covered with lids made of plastic.
- \* Spacers for strike plates made of plastic.

101 560

пореден номер  
serial number

вид на изделието  
product type

