




№ с палец по БДС № BDS	№ с палец по DIN № DIN	L	A	B
111201 E39	111202 E39	39	31.5	7.5
111201 E44	111202 E44	44	36.5	
111201 E49	111202 E49	49	41.5	
111201 E54	111202 E54	54	46.5	
111201 E59	111202 E59	59	51.5	
111201 E64	111202 E64	64	56.5	
111137 E63; 111137 E63R	111138 E63; 111138 E63R	63	31.5	31.5
111157 E68; 111157 E68R	111158 E68; 111158 E68R	68	36.5	
111157 E73; 111157 E73R	111158 E73; 111158 E73R	73	41.5	
111157 E78; 111157 E78R	111158 E78; 111158 E78R	78	46.5	
111157 E83; 111157 E83R	111158 E83; 111158 E83R	83	51.5	
111157 E88; 111157 E88R	111158 E88; 111158 E88R	88	56.5	
111157 E93; 111157 E93R	111158 E93; 111158 E93R	93	51.5	
111137 E73; 111137 E73R	111138 E73; 111138 E73R	73	36.5	36.5
111177 E78; 111177 E78R	111178 E78; 111178 E78R	78	41.5	
111177 E83; 111177 E83R	111178 E83; 111178 E83R	83	46.5	
111177 E88; 111177 E88R	111178 E88; 111178 E88R	88	51.5	
111177 E93; 111177 E93R	111178 E93; 111178 E93R	93	56.5	
111137 E83; 111137 E83R	111138 E83; 111138 E83R	83	41.5	41.5
111187 E88; 111187 E88R	111188 E88; 111188 E88R	88	46.5	
111187 E93; 111187 E93R	111188 E93; 111188 E93R	93	51.5	



ПРИЛОЖЕНИЕ

Ключалката е предназначена за монтиране към брави за врати на входни, вътрешни и сервизни помещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- * Ключалка 6 шифтова с патентован ключ и профил на ключ.
- * "x6S" – регистрирана търговска марка.
- * Отговаря на клас 5 по EN 1303
- * 513 400 броя комбинации на заключване.
- * Повишена сигурност срещу разпробиване.
- * Защита срещу дампинг.
- * Корпус и ротори от месинг с покритие сатин (E).
- * Ръкохватка от Zn-Al-Cu сплав с покритие сатин (E).
- * 6 броя секретни шифтове.
- * Палец от металокерамика по БДС 6977-84 или по DIN 18 252
- * 4 ключа с покритие сатин.
- * Фиксиращ винт M5x55

По поръчка

- * Изработват се допълнително количество ключалки по ключ образец.
- * Изработват се неограничено количество ключове към ключалка.
- * Изработват се ключалки с дължини извън посочените и с брой ключове, заявени от клиента.

APPLICATION

Cylinder is designed for mounting in lock for entrance, interiors doors and services premises.

FEATURES

- * Cylinder is six locking pins with patented key and key profile.
- * "x6S" – registered trademark.
- * Complies with the class 5 by EN 1303.
- * 513 400 locking combinations.
- * Anti-drilling protection.
- * Anti-bumping protection.
- * Body and rotors are made of brass, satin plated.
- * The knob is made of Zn Al Cu alloy, satin plated.
- * Six locking pins per side.
- * Pins anti-drilling is made of hardened steel.
- * Locking CAM is made of metal ceramic according to BDS 6977-84 or to DIN 18252.
- * Four keys, satin plated.
- * Fixing steel screw M5x55.

CUSTOMER ORDER

- * Extra cylinder can be manufactured by sample key.
- * Unlimited number of keys can be manufactured by the cylinder.
- * Cylinder can be manufactured with length different from those indicated in the table and with a quantity of keys, which is the customer wants.

