







111 144 E 60

дължина length - L
покритие сатин covering satin
пореден номер serial number
вид на изделието product type

111 144 E 60 R

дължина length - L
покритие сатин covering satin
пореден номер serial number
вид на изделието product type
с ръкохватка with handle

№ с палец по БДС № BDS	№ с палец по DIN № DIN	L	A	B
111207 E37	111208 E37	37.5	30	7.5
111207 E42	111208 E42	42.5	35	
111207 E47	111208 E47	47.5	40	
111207 E52	111208 E52	52.5	45	
111207 E57	111208 E57	57.5	50	
111207 E62	111208 E62	62.5	55	
111144 E60; 111144 E60R	111145 E60; 111145 E60R	60	30	30
111184 E65; 111184 E65R	111185 E65; 111185 E65R	65	35	
111184 E70; 111184 E70R	111185 E70; 111185 E70R	70	40	
111184 E75; 111184 E75R	111185 E75; 111185 E75R	75	45	
111184 E80; 111184 E80R	111185 E80; 111185 E80R	80	50	
111184 E85; 111184 E85R	111185 E85; 111185 E85R	85	55	
111184 E90; 111184 E90R	111185 E90; 111185 E90R	90	60	
111144 E70; 111144 E70R	111145 E70; 111145 E70R	70	35	
111175 E75; 111175 E75R	111176 E75; 111176 E75R	75	40	
111175 E80; 111175 E80R	111176 E80; 111176 E80R	80	45	
111175 E85; 111175 E85R	111176 E85; 111176 E85R	85	50	
111175 E90; 111175 E90R	111176 E90; 111176 E90R	90	55	
111144 E80; 111144 E80R	111145 E80; 111145 E80R	80	40	40
111182 E85; 111182 E85R	111183 E85; 111183 E85R	85	45	
111182 E90; 111182 E90R	111183 E90; 111183 E90R	90	50	



ПРИЛОЖЕНИЕ

Ключалката е предназначена за монтиране към дърави за врати на входни, вътрешни и сервизни помещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- * Ключалка 6 шифтова с ямкова секретност, двуредова. Патентован ключ и профил на ключ.
- * "2x6J" – регистрирана търговска марка
- * Отговаря на клас 5 по EN 1303.
- * 276 000 дъроя комбинации на заключване
- * Повишена сигурност срещу разпობиване.
- * Защита срещу бампинг.
- * Корпус и ротори от месинг с покритие сатин (E).
- * Ръкохватка от Zn-Al-Cu сплав с покритие сатин (E).
- * 6 дъроя секретни шифтове.
- * Щифтове против разпობиване от закалена стомана.
- * Допълнителни горни щифтове за повишаване сигурността на заключване и дъроя на възможните секретни комбинации.
- * Палец от металокерамика по БДС 6977-84 или по DIN 18 252
- * 4 ключа с покритие сатин.
- * Фиксиращ винт M5x55

По поръчка

Изработват се допълнително количество ключалки по ключ образец.

Изработват се неограничено количество ключове към ключалка.

Изработват се ключалки с дължини извън посочените и с дърой ключове, заявени от клиента.

APPLICATION

Cylinder is designed for mounting in lock for entrance, interiors doors and services premises.

FEATURES

- * Cylinder is six locking pins with dimple key, two rows. Key and profile key are patented.
- * "2x6J" – registered trademark.
- * Complies with the class 5 by EN 1303.
- * 276 000 locking combinations.
- * Anti-drilling protection.
- * Anti-bumping protection.
- * Body and rotors are made of brass, satin (E) plated.
- * The knob is made of Zn Al Cu alloy, satin (E) plated.
- * Six locking pins per side.
- * Pins anti-drilling is made of hardened steel.
- * Additional upper pins increasing security lock and number of possibilities of secret combinations.
- * Locking CAM is made of metal ceramic according to BDS 6977-84 or to DIN 18252.
- * Four keys satin plated.
- * Fixing steel screw M5x55.

CUSTOMER ORDER

- * Extra cylinder can be manufactured by sample key.
- * Unlimited number of keys can be manufactured by the cylinder.
- * Cylinder can be manufactured with length different from those indicated in the table and with a quantity of keys, which is the customer wants.